

MEXICANA DE
LUBRICANTES®

LUBRICANTES
AKRON®
PROTECCION ABSOLUTA

Grasa Base
COMPLEJO
de LITIO

Código SAP: 993

Akron®
Lithiumplex XP2



Logre excelentes resultados
de resistencia al agua
en las diferentes aplicaciones
de la maquinaria
o equipo de su industria.

- Efectiva resistencia al lavado de la película por el agua.
- Posee características de extrema presión que disminuye el contacto metálico.
- Excelente estabilidad a altas temperaturas.



Grasas



Akron® Lithiumplex XP2

DESCRIPCION

La grasa Akron® Lithiumplex XP es tersa, suave, de uso múltiple y está elaborada de un Estearato Complejo de Litio, bases minerales de alta calidad y un paquete de aditivos de alta tecnología que le permiten soportar elevadas presiones entre las superficies en movimiento.

CUALIDADES

- Excelente estabilidad mecánica, con esto minimizando las pérdidas de grasa.
- Gran protección contra el desgaste, oxidación, corrosión y herrumbre de las partes metálicas.
- Efectiva resistencia al lavado de la película por el agua.
- Excelente lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
- Buena adhesividad.
- Presenta una alta temperatura de goteo.
- Excelente estabilidad a altas temperaturas.

Sus características de extrema presión, le confieren propiedades especiales como disminuir al máximo el contacto metálico entre las partes deslizantes, debido a la formación de una excelente película lubricante.

Resisten eficazmente temperaturas de trabajo hasta de 150°C en funcionamiento continuo y 200°C en intervalos cortos.

APLICACIONES

Recomendada en la lubricación de servicios extendidos de mecanismos y equipos industriales, principalmente cuando las condiciones de operación indiquen el uso de una grasa de extrema presión, como: cojinetes, molinos de bolas, rodillos, acoplamientos, motores eléctricos, generadores, bandas transportadoras, etc. recomendadas para la lubricación de equipos industriales en: papeleras, mineras, siderúrgicas, cementeras, textiles o donde las condiciones de operación son severas y aún en contacto con agua. Cubren la especificación MIL-G-46006.

RECOMENDACION

COMO TODA GRASA DE BUENA CALIDAD, SI SE DESEA OBTENER EL MEJOR RESULTADO POSIBLE NO SE DEBE MEZCLAR CON OTROS TIPOS DE GRASAS.

DEBE APLICARSE EN SUPERFICIES LIMPIAS, QUITANDO TODA LA GRASA LUBRICANTE EXISTENTE AUNQUE ESTA TENGA LA MISMA APARIENCIA DE LA GRASA NUEVA.

APLICACION EN INDUSTRIAS



CARACTERISTICAS TIPICAS

Pruebas	Método ASTM	Resultados		
Grado NLGI		1	2	3
Tipo de jabón		Complejo de Litio		
Apariencia	Visual	Lisa brillante		
Penetración a 60 golpes	D 217	325	280	335
Punto de goteo, °C	D 566	285	285	285
Pérdida por lavado	D 1264	2.5	2	1.5
Pérdida en baleros	D 1263	2.5	1.5	1
Timken, lb	D 2509	60	60	60
Extrema presión 4 bolas, Kg	D 2596	315	315	315

PRECAUCION

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana. Si accidentalmente le entra a un ojo el aceite lubricante, lávese el ojo con agua abundante y que lo examine un médico. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores son dañinos a la salud.

No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

NOTA

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

PRESENTACIONES



TAMBO 180 K



CUBETA 16 K

Akron[®] Lithiumplex XP2



SOLUCIONES

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

**MEXICANA DE
LUBRICANTES[®]**



Oficinas Corporativas

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 3134-0500 Fax. (33) 3134-0501

Planta Lagos de Moreno

Carretera Lagos-La Unión Km. 3.5, Col. San Agustín
C.P. 47840 Lagos de Moreno, Jal.
Tel. (474) 742-5511 Fax. (474) 742-5895

Oficinas Monterrey

Av. 5 de Mayo No. 609, Col. Centro
C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8345-0732

Oficinas Veracruz

Av. La Fragua No. 1114-B, Fracc. Moderno
C.P. 91918 Veracruz, Ver.
Tel. (229) 937-9321

Planta Tultitlán

Vía José López Portillo No. 10, Col. San Francisco Chilpan
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.
Tel. (55) 5884-6060

Oficinas Hermosillo

Rincón de Herradura No. 26, Col. Villa Satélite
C.P. 83200 Hermosillo, Son.
Tel. (662) 262-0641 y (662) 262-0642

Centro de Distribución Tijuana

Andador del Rey No. 20051 Plataforma 7B
Parque Industrial Girasol, Col. Rancho El Aguila
C.P. 22215 Tijuana, B.C. Tel. (664) 680-5569 y 680-4620

Estamos a sus órdenes para cualquier consulta técnica, información de productos o distribuidores:

www.mexicanadelubricantes.com.mx

www.akron.com.mx